

JAKT- OG SIKRINGSRADIO



Sikringsradio med posisjon

Dersom du registrerer din Caltta radio som sikringsradio, vil man ved utløsning av nødknappen sende din posisjon til alarmsentralen. Redningspersonellet vil da vite nøyaktig hvor du befinner deg! I tillegg kan man lese av egen posisjon fra menyen på radioen.

Bluetooth

Gå trådløs og bruk det tilbehøret du ønsker. Radioen støtter de fleste typer hodesett med Bluetooth (deriblant Peltor).

Robust og hardfør

Testet etter IP68 (1 meter under vann i 1 time) og MIL-STD-810 G. Tilbehørskontakten er vanntett, selv uten tilbehør påkoblet.

Fargeskjerm med intuitiv meny

Menysystemet gir deg tilgang til å styre alle innstillinger du trenger. Der kan man blant annet endre CTCSS/subtone (analog) og fargekode, talegruppe og tidsluke (digital/DMR) samt radio alias (PH690).

Analog og digital (DMR)

Alle norske, svenske og danske jakt- og sikringsradiokanaler er programmert inn i analog og digital versjon. Radioen er godkjent etter DMR-standarden (digital mobile radio) og er kompatibel med alle modeller som følger denne standarden. ARC4 standard kryptering og AES256 som opsjon (lisens).

- ✓ Nødalarm med posisjon
- ✓ Bluetooth
- ✓ GPS
- ✓ IP68
- ✓ MIL-STD-810 G
- ✓ Fargeskjerm
- ✓ Analog og DMR
- ✓ Kryptering
- ✓ Mandown
- ✓ Vibrering
- ✓ Single Frequency Repeat*

Caltta PH660



Caltta PH690



Størrelse

100 x 54,5 x 36,5 mm
HxBxD (uten antenne)

Vekt

Ca. 290 gram
(med antenne og batteri)

Skjerm

1,74" LCD, 240x180

Størrelse

126 x 54,5 x 32 mm
HxBxD (uten antenne)

Vekt

Ca. 310 gram
(med antenne og batteri)

Skjerm

2,0" LCD, 240x320

Generelt

Batteri

2 600 mAh Li-Ion (standard)
2 000 mAh Li-Ion (tilbehør)

Driftstid (5/5/90)

16 timer analog
20 timer digital

Temperatur

-30° – +60° C (bruk)
-40° – +85° C (lagring)

Kapslingsgrad

IP 68

Frekvensområde

136 – 174 MHz

Kanalkapasitet

1 024 (64 soner)

Utgangseffekt

1 og 5 watt (valgbart)

Følsomhet

Analog: 0,22 uV (12 dB SINAD)
Digital: 0,22 uV (5% BER)

Leveres med

1 x antenne (136-145 MHz)
1 x belteklips
1 x bordlader
1 x strømadapter 230 VAC
1 x batteri (2600 mAh Li-Ion)

*) Single Frequency Repeat (SFR) kan leveres som tillegg i Caltta PH690 (lisenskostnad tilkommer).

Caltta

Norsk distributør: Comteq AS

Forhandler

 **COMTEQ**

(+47) 69 68 40 00 – post@comteq.no
Stasjonsgata 21, 3300 Hokksund